

Allgemein

| | |
|--------------------|---|
| Hersteller | LIPA Lichtpartner GmbH |
| Artikelklasse | Einbauleuchten |
| Artikelbezeichnung | LIPA 102 |
| Montageart | Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625) |
| Gehäusematerial | Aluminium-Strangpressprofil |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewicht | 3,2kg |
| Gehäuseabmessung | L=620mm, B=620mm, H=10,5mm |
| Deckenausschnitt | L=605mm, B=605mm |
| Deckenstärke | |

Lichttechnik

| | |
|-------------------|------------------|
| Leuchtenabdeckung | Acrylglas (PMMA) |
| Lichtoptik | mikroprismatisch |
| Lichtverteilung | direkt strahlend |
| UGR | ≤19 |

Bestückung

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Lichtquelle | LED |
| Systemleistung | 36W |
| Leuchtenlichtstrom | 4200lm |
| Leuchteneffizienz | 117lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥80 |
| Lebensdauer | 50000h, L70/B50 |

Prüfungen

| | |
|------------------------|----------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP40 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Prüfungen | CE, RoHS, ENEC |
| Schlagfestigkeit | |

Elektrotechnik

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Elektrische Ausführungen | inkl. externes Betriebsgerät |
| Steuerung | DALI |
| Eingangsspannung | 230 V / 50 Hz |

