

Allgemein

Hersteller	LIPA Lichtpartner GmbH
Artikelklasse	Stehleuchten
Artikelbezeichnung	LIPA 405
Montageart	Standmontage
Gehäusematerial	Aluminium-Strangpressprofil
Gehäusefarbe	weiß (RAL 9016), Strukturlack
Gewicht	13kg
Gehäuseabmessung	L=640mm, B=300mm, H=2043mm

Lichttechnik

Leuchtenabdeckung	Acrylglas (PMMA)
Lichtoptik	direkt mikrop Prismatisch, indirekt transparent
Lichtverteilung	direkt-/ indirekt strahlend 20/80
UGR	≤19

Bestückung

Lichtquelle	LED
Systemleistung	92W
Leuchtenlichtstrom	13500lm
Leuchteneffizienz	147lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80
Lebensdauer	50000h, L80/B10

Prüfungen

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++
Prüfungen	CE, RoHS
Schlagfestigkeit	

Elektrotechnik

Elektrische Ausführungen	integriertes Betriebsgerät
Steuerung	Sensor, Smartsteuerung via App, Funktaster o. Bedientableau, vernetzbar via Bluetooth Mesh
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz

