





Allgemein

Hersteller LIPA Lichtpartner GmbH

Artikelklasse Stehleuchten Artikelbezeichnung LIPA 405 Standmontage Montageart

Gehäusematerial Aluminium-Strangpressprofil silber (RAL 9006), Strukturlack Gehäusefarbe

Gewicht 13kg

Gehäuseabmessung L=640mm, B=300mm, H=2043mm

Lichttechnik

Acrylglas (PMMA) Leuchtenabdeckung

Lichtoptik direkt mikroprismatisch, indirekt transparent

direkt-/ indirekt strahlend 20/80 Lichtverteilung

UGR ≤19

Bestückung

Lichtquelle LED Systemleistung 71W Leuchtenlichtsrom 9600lm 135lm/W Leuchteneffizienz 3000K Farbtemperatur Farbwiedergabeindex (CRI) ≥80

Lebensdauer 50000h, L80/B10

Prüfungen

Schutzklasse Ι IP20 Schutzart Energieeffizienzklasse A++ Prüfungen CE, RoHs

Schlagfestigkeit **Elektrotechnik**

Elektrische Ausführungen integriertes Betriebsgerät

Sensor Tageslicht- und Präsenzsteuerung Steuerung

230 V / 50 Hz Eingangsspannung











IP20