

Allgemein

Hersteller	LIPA Lichtpartner GmbH
Artikelklasse	Stehleuchten
Artikelbezeichnung	LIPA 421
Montageart	Standmontage
Gehäusematerial	Aluminium-Strangpressprofil
Gehäusefarbe	schwarz, Strukturlack
Gewicht	17kg
Gehäuseabmessung	L=1250mm, B=100mm, H=2030mm

Lichttechnik

Leuchtenabdeckung	Acrylglas (PMMA)
Lichtoptik	direkt mikroprismatisch, indirekt mikroprismatik
Lichtverteilung	direkt-/ indirekt strahlend 30/70
UGR	≤19

Bestückung

Lichtquelle	LED
Systemleistung	86W
Leuchtenlichtstrom	13800lm
Leuchteneffizienz	158lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80
Lebensdauer	50000h, L80/B10

Prüfungen

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++
Prüfungen	CE, RoHs
Schlagfestigkeit	

Elektrotechnik

Elektrische Ausführungen	integriertes Betriebsgerät
Steuerung	Sensor, Smartsteuerung via App, Funktaster o. Bedientableau, vernetzbar via Bluetooth Mesh
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz