

Allgemein

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Hersteller | LIPA Lichtpartner GmbH |
| Artikelklasse | Strahler |
| Artikelbezeichnung | LIPA 511 |
| Montageart | Anbaumontage an 3-Phasen Stromschiene |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewicht | 0kg |
| Gehäuseabmessung | L=135mm, B=mm, H=195mm, Ø=85mm |

Lichttechnik

| | |
|-------------------|----------------------|
| Leuchtenabdeckung | |
| Lichtoptik | Reflektor facettiert |
| Lichtverteilung | direkt strahlend |
| Abstrahlwinkel | 24° |
| UGR | <20 |

Bestückung

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Lichtquelle | LED |
| Systemleistung | 25,8W |
| Leuchtenlichtstrom | 3148lm |
| Leuchteneffizienz | 122lm/W |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥90 |
| Lebensdauer | 34000h, L80/B10 |

Prüfungen

| | |
|------------------|----------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfungen | CE, RoHS |
| Schlagfestigkeit | |

Elektrotechnik

| | |
|--------------------------|------------------|
| Elektrische Ausführungen | |
| Steuerung | schaltbar on/off |
| Eingangsspannung | 230 V / 50 Hz |

