

Allgemein

Hersteller	LIPA Lichtpartner GmbH
Artikelklasse	Downlights
Artikelbezeichnung	LIPA 601
Montageart	Einbaumontage
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht	1,26kg
Gehäuseabmessung	H=3mm, Ø=317mm
Einbautiefe	31mm
Deckenausschnitt	Ø=288
Deckenstärke	1-20 mm

Lichttechnik

Leuchtenabdeckung	Acrylglas (PMMA)
Lichtoptik	opal
Lichtverteilung	direkt strahlend
Abstrahlwinkel	108°

Bestückung

Lichtquelle	LED
Systemleistung	23W
Leuchtenlichtstrom	2200lm
Leuchteneffizienz	96lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80
Lebensdauer	50000h, L70/B10

Prüfungen

Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A+
Prüfungen	CE, RoHs
Schlagfestigkeit	IK06

Elektrotechnik

Elektrische Ausführungen	externes Betriebsgerät
Steuerung	schaltbar on/off
Eingangsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

