

Allgemein

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Hersteller | LIPA Lichtpartner GmbH |
| Artikelklasse | Einbau-Downlight |
| Artikelbezeichnung | LIPA 613 |
| Montageart | Deckenbefestigung mit Federsystem |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewicht | 0kg |
| Gehäuseabmessung | H=88mm, Ø=223mm |
| Deckenausschnitt | Ø=210 |
| Deckenstärke | |

Lichttechnik

| | |
|-------------------|-----------------|
| Leuchtenabdeckung | |
| Lichtoptik | Reflektor matt |
| Lichtverteilung | direktstrahlend |
| Abstrahlwinkel | 95,6 |
| UGR | <24 |

Bestückung

| | |
|---------------------------|---------|
| Lichtquelle | LED |
| Systemleistung | 18,3W |
| Leuchtenlichtstrom | 2214lm |
| Leuchteneffizienz | 121lm/W |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥80 |
| Lebensdauer | h, |

Prüfungen

| | |
|------------------------|----------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP44 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Prüfungen | CE, RoHS |
| Schlagfestigkeit | |

Elektrotechnik

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Elektrische Ausführungen | |
| Steuerung | DALI |
| Eingangsspannung | 200 - 240 V / 50 - 60Hz |

